

**Konformitätserklärung – Nummer 016/D**

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

erklärt, dass das Bauprodukt

Span Composite Typ P2

Trägermaterial: Spanplatte Typ P2

Deckschicht: 0,8 mm HPL Typ S/P bzw.
0,8 mm Metallic HPL Typ S/P

für die Innenverwendung als Wand- und Deckenverkleidung mit den folgenden Merkmalen produziert wird:

Dicke	9 - 16 mm	16 - 40 mm
Brandverhalten	NPD	Euroklasse D-s2,d0
Feuerwiderstand	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	nasses Gefäß: 15 / trockenes Gefäß: 50	
Verankerung der Befestigungsmittel	Fläche: ≥ 46 N/mm	Fläche: ≥ 800 N / Kante: ≥ 350 N
Direkte Luftschalldämmung	NPD	
Haftfestigkeit	$\geq 0,6$ N/mm ²	
Biegezugfestigkeit	$\geq 0,6$ N/mm ²	
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,15$ W/(mK)	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm	
Formaldehydabgabe	Klasse E1	
Schallabsorption	NPD	
Dauerhaftigkeit	Qualität der Klebefuge: Grad 3 Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen: keine Veränderung Wasserbeständigkeit: ≤ 25 %	

Entspricht EN 438-7**THERMOPAL GmbH**

Postfach 11 60

88291 Leutkirch im Allgäu, Germany

Tel. +49 7561 89-0, Fax +49 7561 89-232

Datum: 06.02.2009

Peter Vonier, Geschäftsführer